

40 LAT

niezawodności i precyzji

VOLTCRAFT

VC-337 SE

MIERNIK CĘGOWY DO SZAF STEROWNICZYCH

- ZOPTYMALIZOWANY DO PRACY W SZAFACH STEROWNICZYCH //
- BARDZO WĄSKIE CĘGI //
- CAT. II 600 V, CAT. III 300 V //



CENA JUBILEUSZOWA

215 zł ~~359 zł~~



Dane techniczne: Zakres pomiarowy V/DC: 0,1 mV - 600 V · Zakres pomiarowy V/AC: 0,001 - 600 V · Zakres pomiarowy A/DC: 0,001 - 40 A · Zakres pomiarowy A/AC: 0,001 - 40 A · Zakres pomiarowy rezystancji: 0,1 Ω - 40 MΩ · Zakres pomiarowy pojemności: 0,1 nF - 100 μF · Dokładność podstawowa (+/-): 0,8% · Rodzaj pomiaru: True RMS · Zasilanie: 2x bateria AAA ·

Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Kategoria pomiarowa: CAT III 300 V, CAT II 600 V.

Numer prod.

2353676

Cena

359,-

215,-



ŚWIĘTUJ Z NAMI JUBILEUSZ.

Voltcraft od 1982 roku rozwija i produkuje technikę pomiarową oraz sprzęt laboratoryjny o profesjonalnych standardach. Przez cztery dekady innowacyjne produkty udowodniły swoją wartość, stając się wyborem techników działu rozwoju i utrzymania ruchu, projektantów produktów, naukowców, inżynierów serwisowych, studentów, uczniów, praktykantów, entuzjastów techniki i majsterkowiczów. Obecnie portfolio obejmuje technologię pomiarów elektrycznych, technologię pomiarów środowiskowych, zasilacze, technologię ładowania oraz endoskopy.

**PIONIERSKIE
ROZWIĄZANIA**

W ciągu ostatnich 40 lat wiele opracowanych produktów Voltcraft wyznaczyło standardy w branży: w 1982 roku multimetr cyfrowy Voltcraft 6010 był najnowocześniejszym urządzeniem o unikalnym stosunku ceny do jakości. Obecnie ponad 1700 produktów Voltcraft jest dostępnych w całej Europie. Spełniają one wszystkie normy jakości i bezpieczeństwa, takie jak CE, VDE i ISO oraz zapewniają maksymalne bezpieczeństwo, dokładność i przyjazną dla użytkownika obsługę.

**ŚWIĘTUJ
Z ZYSKIEM**

Chcielibyśmy podziękować naszym klientom i partnerom biznesowym. Dlatego w roku jubileuszowym 2022 co miesiąc będziemy prezentować atrakcyjne oferty i limitowane edycje specjalnych serii produktów oraz wiele innych kampanii, takich jak „Oszczędzanie energii”, „Zapisywanie zmierzonych wartości” i „Najważniejsze wydarzenia w historii marki”. Bądź na bieżąco i śledź najnowsze jubileuszowe oferty na conrad.pl/voltcraft-40lat



Odkryj jubileuszowe oferty na kolejnych stronach

MULTIMETRY

1982

Voltcraft 6010 był wówczas najnowocześniejszym i bezkonkurencyjnie tanim multimetrem.



2022

Obecnie dostępnych jest ponad 100 różnych multimetrów – odpowiednie urządzenie do każdego zastosowania.



ZASILACZE LABORATORYJNE

1982

Do oferty dołączył pierwszy regulowany zasilacz laboratoryjny o oznaczeniu TNG 30.



2022

Obecnie Voltcraft oferuje ponad 60 różnych zasilaczy laboratoryjnych we wszystkich klasach wydajności.



TECHNIKA ŁADOWANIA

1995

Charge Manager 2000 pozwolił zrezygnować z baterii, dzięki procesowi ładowania akumulatorów kontrolowanemu przez procesor.



2022

Wysokowydajne ładowarki i power banki z technologią Power Delivery umożliwiają zasilanie z sieci lub uzupełnianie energii w podróży.



TECHNOLOGIA POMIARU TEMPERATURY

2003

Pierwszy bezkontaktowy pomiar temperatury za pomocą I-360.



2022

Obecnie w tej kategorii dostępnych jest ponad 260 produktów, w tym kamery termowizyjne w rozmiarze kieszonkowym.



LICZNIKI KOSZTÓW ENERGII

2008

Miernik kosztów energii EKM 265 był w stanie niezawodnie i dokładnie mierzyć moc czynną i bierną.



2022

Obecne urządzenia mierzą wszystkie wartości elektryczne z imponującą precyzją i zapisują dane lub przesyłają je do chmury.



POMIAR WARTOŚCI ELEKTRYCZNYCH

MULTIMETR CYFROWY VC190 SE

- FUNKCJA LOZ (LOW IMPEDANCE V/AC) //
- FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY (V/AC) //
- TRUE RMS //



CENA JUBILEUSZOWA
289 Zł ~~409 Zł~~



Cechy: Test ciągłości · Maks. wyświetlanie: 6000 zliczeń, aktualizacja 2-3 razy na sekundę · Automatemny zakres, TRUE RMS · Przechowywanie danych · Automatemne wyłączenie (ok. 15 minut) · Wartości MAX/MIN · Rejestracja PEAK · Ochrona wejścia · Białe podświetlenie.

Dane techniczne: Zakres pomiarowy V/DC: 0,1 mV - 600,0 V · Zakres pomiarowy V/AC: 0,1 mV - 600,0 V · Zakres pomiarowy A/DC: 0,1 μA - 10,00 A · Zakres pomiarowy A/AC: 0,1 μA - 10,00 A · Zakres pomiarowy rezystancji: 0,1 Ω - 60 MΩ · Zakres pomiaru pojemności: 1 pF - 60 mF · Zakres pomiaru częstotliwości: 10 Hz - 1 MHz · Pomiar temperatury: -40 °C - +400 °C · Wewnętrzna rezystancja DC: 60,00 MΩ · Wewnętrzna rezystancja AC: 60,00 MΩ · Dokładność podstawowa ±: 0,9% · Typ pomiaru: True RMS · Waga: 221 g · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Kategoria pomiaru: CAT III 600 V · Pomiar napięcia: AC/DC · Pomiar prądu: AC/DC · Wyświetlacz: cyfrowy · Wymiary: (Dł. x Szer. x Wys.) 38 x 75 x 150 mm.

Zakres dostawy: Multimetr · 1 bateria 9 V · 1 para przewodów pomiarowych · Sonda do pomiaru temperatury · Instrukcja (CD).

Numer prod.	Cena
2353675	409,- 289,-

PASUJĄCE AKCESORIA

ZESTAW BEZPIECZNYCH PRZEWODÓW POMIAROWYCH MS-6

- CAT. III 1000 V //
- IDEALNY DO MULTIMETRÓW //
- SPEŁNIA NORMĘ EN61010-031:2008 //

Numer prod.	Cena
2399957	129,- 69,-

CENA JUBILEUSZOWA
69 Zł ~~129 Zł~~



40 LAT
niezawodności i precyzji

CYFROWY MULTIMETR STOŁOWY VC-655 BT

- KOLOROWY WYŚWIETLACZ O WYSOKIM KONTRASIE //
- POMIAR DŁUGOTERMINOWY Z REJESTRATOREM DANYCH //



CENA JUBILEUSZOWA
629 Zł ~~689 Zł~~



NOWOŚĆ

Cechy: Automatemny zakres pomiarowy · Pamięć wewnętrzna do 1000 odczytów · Obsługa czujników temperatury ITS90 K i PT100 · Akustyczny test ciągłości · Wskaźnik przekroczenia zakresu · Funkcja zatrzymania danych · Ochrona wejścia · Rejestrator danych · Pomiar częstotliwości · Pomiar pojemności · Funkcje matematyczne · Test diody.

Dane techniczne: Zakres pomiarowy V/DC: 0,001 mV - 1000 V · Zakres pomiarowy V/AC: 0,001 mV - 750 V · Zakres pomiarowy A/DC: 0,01 μA - 10 A · Zakres pomiarowy A/AC: 0,01 μA - 10 A · Dokładność podstawowa ±: 0,05% · Typ pomiaru: True RMS · Interfejsy: USB · Waga: 0,45 kg · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Kategoria pomiaru: CAT I 1000 V CAT II 600 V · Pomiar napięcia: AC/DC · Pomiar prądu: AC/DC · Wyświetlacz: cyfrowy · Wyświetlacz (cyfry): 55000 · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 148 x 200 x 92 mm.

Zakres dostawy: Multimetr DMM · Kabel zasilający · 1 x para przewodów pomiarowych · 1 x para zacisków krokodylkowych · 1 x zapasowy bezpiecznik · 1 x kabel USB · Oprogramowanie + instrukcja w języku angielskim na płycie CD · Skrócona instrukcja obsługi (DE/EN).

Numer prod.	Cena
2357060	689,- 629,-

Ponad 190 multimetrów i mierników cęgowych znajdziesz na: <http://bityl.pl/c2eWk>

Więcej aktualnych ofert i informacji można zawsze znaleźć na stronie conrad.pl

TESTER IZOLACJI ET-200



CENA JUBILEUSZOWA
999 Zł ~~1219 Zł~~



Cechy: Pomiar oporu izolacji rezystory do maks. 20 GΩ z napięciem testowym 50/100/250/500/1000 V · Pomiar V/DC-V i V/AC do 600 V · Pomiar indeksu polaryzacji (PI) współczynnika absorpcji dielektrycznej (DAR) · Test ciągłości obwodu · Porównywanie z wskaźnikiem Pass/Fail · Automatemne zerowanie.

Dane techniczne: Typ pomiaru: True RMS · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Kategoria pomiaru CAT IV 600 V · Wbudowana pamięć 99 rekordów · Wartości MIN/MAX · Wyświetlacz LCD · Klasa ochrony IP40 · Zasilanie 6xAAA.

Zakres dostawy: 2 przewody probiercze · 2 zaciski krokodylkowe · 1 para przewodów pomiarowych · 6x baterie AA · Torba · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Kalibracja	Cena
1301293	Kalibracja fabryczna (bez certyfikatu)	1219,- 999,-
1411665	ISO	1989,-
1411656	DAKks	2519,-

PASUJĄCE AKCESORIA



CENA JUBILEUSZOWA
1499 Zł ~~1669 Zł~~

ADAPTER POMIAROWY 3-FAZOWY CEE 16A

- KOMPATYBILNY Z VOLT-CRAFT® GT-6000 //
- 16 A CEE 5-PIN //
- DO POMIARU RCD I PRĄDÓW UPŁYWU W WARUNKACH PRACY //
- CAT III 300 V //

Numer prod.	Cena
2267357	1669,- 1499,-

Więcej informacji o marce Voltcraft oraz warunki gwarancji można znaleźć na stronie conrad.pl/voltcraft

DWUBIEGUNOWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA VC-65 SE

- CAT I II 1000 V, CAT IV 600 V //
- PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ LED/LCD //
- TEST CIĄGŁOŚCI //



CENA JUBILEUSZOWA
289 Zł ~~349 Zł~~



Cechy: Wskaźnik napięcia (AC/DC), biegunowości, wymiany baterii · Optyczny i akustyczny test ciągłości · Alarm wibracyjny · Zintegrowana latarka LED · Osłonka końcówek pomiarowych · Wyświetlacz napięcia LED/LCD · Wizualne ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu (również bez baterii) · Test FI (RCD) · Jednobiegunowy wskaźnik napięcia · Wskaźnik kierunku wirowania pola · Funkcja zatrzymania danych.

Dane techniczne: Prąd obciążenia: 30 mA · Klasa ochrony: IP64 · Wymiary: (szer. x wys.) 67 mm x 207 mm · Funkcje pomiarowe: test ciągłości, test pola wirującego, test FI · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Częstotliwość 16 - 400 Hz · Kategoria pomiaru: CAT III 1000 V CAT IV 600 V · Zakres pomiarowy V/AC: 12 do 1000 V · Zakres pomiarowy V/DC: 12 do 1200 V · Wskaźnik: Akustyczny, LCD, LED · Zakres pomiarowy V/AC min.: 12 V.

Zakres dostawy: 2 adaptery końcówek testowych 4 mm · Ochrona końcówki testowej · Baterie · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
2377871	349,- 289,-

SERWIS KALIBRACJI

Profesjonalny, niedrogi, niezależny od producenta i szybki.

Skalibruj urządzenia teraz: conrad.pl/o-nas/about-conrad/serwis-kalibracji



POMIAR WARTOŚCI ELEKTRYCZNYCH

40 LAT

niezawodności i precyzji

MULTITESTER NAPIĘCIA MS-540

- TESTER NAPIĘCIA I POLA MAGNETYCZNEGO //
- SYGNALIZACJA OPTYCZNA I AKUSTYCZNA //
- DWA POZIOMY CZUŁOŚCI //



CENA JUBILEUSZOWA
79,90 zł ~~98,49 zł~~



Cechy: Test napięcia i pola magnetycznego · Sygnalizacja LED, akustyczna, wibracyjna · Ochrona przed pyłem i strumieniem wody (IP65) · Latarka · Test fazy.

Dane techniczne: Zakres pomiaru V/AC: 12 V - 1000 V/AC · Zakres częstotliwości: 40 - 400 Hz · Pola magnetyczne: AC, DC · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Kategoria pomiarowa: CAT IV 1000 V.

Zakres dostawy: Tester · 2x baterie AAA · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
1601759	98,49 79,90

LOKALIZATOR PRZEWODÓW LSG-10

- CAT. III 300V //
- DO PRZEWODÓW BEZ NAPIĘCIA I POD NAPIĘCIEM //
- KODOWANIE SYGNAŁU Z MAX. 7 NADAJNIKAMI //



CENA JUBILEUSZOWA
999 zł ~~1359 zł~~

Cechy: Tryb automatyczny i ręczny · Zintegrowane oświetlenie LED punktu pomiarowego · Wyświetlanie kodu nadajnika na wyświetlaczu odbiornika.

Dane techniczne: Wskaźnik optyczny · Wskaźnik akustyczny · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 192 x 61 x 37 mm · Waga: 180 g · Waga (nadajnik): 130 g · Kategoria pomiarowa: CAT III 300 V · Wyświetlacz: cyfrowy.

Zakres dostawy: nadajnik · odbiornik · 2 przewody pomiarowe · 2 końcówki pomiarowe · 2 zaciski krokodylkowe · 2 baterie · etui · instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
2445505	1359,- 999,-

LOKALIZATOR BEZPIECZNIKÓW MS-20 SF

- SZYBKA IDENTYFIKACJA BEZPIECZNIKÓW PRĄDOWYCH //
- OPTYCZNY I AKUSTYCZNY WSKAŹNIK SYGNAŁU //
- BEZDOKYKOWE WYSZUKIWANIE BEZPIECZNIKÓW W SKRZYŃCE //



CENA JUBILEUSZOWA
229 zł ~~289 zł~~



Cechy: Odbiornik zasilany bateryjnie · Nadajnik zasilany napięciem sieciowym.

Dane techniczne: Waga: 218 g · Kategoria pomiaru: CAT II 250 V.

Zakres dostawy: Nadajnik · Odbiornik · Torba · Instrukcja obsługi

Numer prod.	Cena
2436323	289 229,-



Skorzystaj z naszych jubileuszowych promocji: conrad.pl/volcraft-40lat

OSCYSKOP CYFROWY DSO-2104

- 4 KANAŁY, SZEROKOŚĆ PASMA 100 MHz //
- MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA: 1 GS/S //
- DOTYKOWY EKRAŃ //



CENA JUBILEUSZOWA
1399 zł ~~1519 zł~~



Cechy: Zapis 16 krzywych sygnału · Wyświetlanie krzywej sygnału na komputerze w czasie rzeczywistym · Wiele typów wyzwalania · Funkcja liczenia częstotliwości · Niski pobór mocy (< 15 W).

Dane techniczne: Wyświetlacz dotykowy: 17,78 cm (7 cali) · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 301 x 152 x 70 mm · Waga: 1,1 kg · Częstotliwość próbkowania/kanał: 1 GS/s · Rozdzielczość: 8 bit · Głębokość pamięci/kanał: 80 kpts · Cechy szczególne: pamięć cyfrowa (DSO) · Interfejsy: USB 2.0 · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Pasma przenoszenia: 100 MHz · Kategoria pomiaru: CAT II 400 V · Liczba wejść analogowych max.: 4.

Zakres dostawy: Oscyloskop · Kabel sieciowy · 4x sondy testowe · Kabel USB · Pomoc do ustawiania sondy testowej · Oprogramowanie + instrukcja w języku angielskim na płycie CD · Skrócona instrukcja obsługi.

Wymagania systemowe: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bit).

Numer prod.	Cena
2307979	1519,- 1399,-

OSCYSKOP CYFROWY VOLT CRAFT DSO-1204F

- 4 KANAŁY, SZEROKOŚĆ PASMA 200 MHz //
- MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA: 1 GSA/S //
- ZINTEGROWANY GENERATOR FUNKCJI //
- INTERFEJS USB DO TRANSMISJI DANYCH //



CENA JUBILEUSZOWA
3099 zł ~~3399 zł~~

Cechy: Wbudowany generator funkcji sinus (do 25 MHz), kwadrat (do 10 MHz), rampa (do 1 MHz), EXP (wzrost/spadek do 5 MHz) · Automatyczne funkcje pomiarowe, w tym FFT · Rozbudowane opcje wyzwalania Wbudowany system pomocy.

Dane techniczne: Wyświetlacz dotykowy: 17,7 cm (7 cali) · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 313 x 108 x 142 mm · Waga: 2,8 kg · Częstotliwość próbkowania/kanał: 1 GS/s · Rozdzielczość: 8 bit · Głębokość pamięci/kanał: 64 kpts · Cechy szczególne: pamięć cyfrowa (DSO) · Interfejsy: USB 2.0 · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Pasma przenoszenia: 200 MHz · Kategoria pomiaru: CAT II 300 V · Liczba wejść analogowych max.: 4.

Zakres dostawy: Oscyloskop · Kabel sieciowy · 4x sondy testowe · Kabel USB · Kabel BNC · Oprogramowanie + instrukcja w języku angielskim na płycie CD · Skrócona instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
1562815	3399,- 3099,-

SERWIS KALIBRACJI

Profesjonalny, niedrogi, niezależny od producenta i szybki.
Skalibruj urządzenia teraz:
conrad.pl/o-nas/about-conrad/serwis-kalibracji



Więcej aktualnych ofert i informacji można zawsze znaleźć na stronie conrad.pl.

Więcej informacji o marce Voltcraft oraz warunki gwarancji można znaleźć na stronie: conrad.pl/volcraft

Ceny zawierają podatek VAT. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów w procesie przygotowania ulotki do druku.

TECHNOLOGIA POMIARÓW ŚRODOWISKOWYCH

40 LAT

niezawodności i precyzji

PIROMETR IR 800-20C

- Z WSKAŹNIKIEM LASEROWYM //
- OPTYKA 20:1 //
- ZAKRES POMIAROWY: - 40 °C DO +800 °C //

3 LATA
GWARANCJI



CENA JUBILEUSZOWA
219 Zł ~~299 Zł~~



Dane techniczne: Czas reakcji: 150 ms · Zasilanie: bateria 9 V · Dokładność podstawowa: ±1,5% · Rozdzielczość (temperatura): 0,1°C · Emisyjność regulowana: 0,1 - 1,0 · Optyka: 20:1 · Cechy szczególne: Długość fali lasera 630-670 nm · Zakres pomiaru temperatur: -40 do +800 °C · Wymiary: (szer. x wys. x gł.) 110 x 186 x 55mm.

Zakres dostawy: Pirometr · Bateria 9V · Sonda typu K · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
2399953	299,- 219,-

TERMOMETR RĘCZNY DT-300 SE

- ZAKRES POMIARU TEMPERATUR
-50 DO +300°C //
- OCHRONA PRZED WODĄ ROZBRYZGOWĄ //

3 LATA
GWARANCJI

Cechy: Funkcja Data Hold · Pomiar min./maks. · Przeliczanie °C/°F · Ustawiane wartości alarmowe.

Dane techniczne: Czas reakcji: 1 s · Zasilanie: 2 x baterie AAA · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Rozdzielczość (temperatura): 0,1°C · Konstrukcja sondy: stała · Typ sondy: NTC · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 137 x 72 x 25 mm · Dokładność podstawowa: ±1°C · Waga: 170 g · Długość sondy: 144 mm · Zakres temperatur: -50 +300 °C.

Zakres dostawy: Sonda zanurzeniowa · 2 baterie AAA · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
2380255	199,- 149,-

KAMERA TERMOWIZYJNA WB-80

- CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA 9 HZ //
- ZAKRES POMIARU TEMPERATUR: - 20 DO +600 °C //
- MATRYCA BOLOMETRYCZNA 32 X 32 PX //

3 LATA
GWARANCJI



NOWOŚĆ

CENA JUBILEUSZOWA
703,68 Zł ~~899 Zł~~



Dane techniczne: Pole widzenia: 40° x 40° · Rozdzielczość wyświetlacza: 240 x 320 pikseli · Rozdzielczość temperatury: 0,1°C · Czułość termiczna: 254 mK · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Dokładność podstawowa: ±2% · Ogniskowanie: stała ostrość · Cechy szczególne: zintegrowana kamera cyfrowa · Matryca bolometryczna: 32 x 32 piksele · Interfejsy: Micro USB · Pamięć: 105 · Dokładność podstawowa: ±2°C · Zakres pomiaru temperatury: -20 do +600 °C · Wymiary: (dł. x szer. x H) 84 x 58 x 175 mm · Waga: 212 g · Paleta kolorów: 4 · Stopień ochrony: IP54 · Częstotliwość odświeżania: 9 Hz · Zakres emisyjności: 0,01 - 1,0.

Zakres dostawy: Kamera termowizyjna · Kabel USB · 3 x baterie AAA · Futerał z paskiem · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
2362843	899,- 703,68



Więcej aktualnych ofert i informacji można zawsze znaleźć na stronie conrad.pl

MIERNIK DWUTLENKU WĘGLA VOLTcraft CO-110

- WYŚWIETLACZ LCD CO2, TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI //
- OPTYCZNY I AKUSTYCZNY ALARM OSTRZEGAWCZY CO2 //
- IDEALNY DO BIUR, SZKÓŁ I FABRYK //

NOWOŚĆ

3 LATA
GWARANCJI

CENA JUBILEUSZOWA
549 Zł ~~669 Zł~~



Cechy: Bezobsługowy czujnik NDIR CO2 · Kolorowy wyświetlacz LED ułatwiający odczyt · Diagram trendów · Możliwość montażu na stole lub na ścianie · Wyświetlanie wartości CO2 max/min · Zintegrowana funkcja pamięci do ciągłego zapisu.

Dane techniczne: Mierzone wielkości: CO2, temperatura, wilgotność · Funkcją rejestratora danych · Waga: 165 g · Zakres pomiarowy (maks.): 5000 ppm · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 120 x 35,5 x 90 mm.

Zakres dostawy: Monitor CO2 · Kabel USB-C · Stojak · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
2383436	669,- 549,-

REJESTRATOR DANYCH POMIAROWYCH DL-220THP

- REJESTRACJA TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ, CIŚNIENIA //
- DO 13 RÓŻNYCH TRYBÓW POMIARÓW START, STOP //
- KLASA OCHRONY IP65 //

3 LATA
GWARANCJI



Prawie 400 urządzeń do pomiaru warunków środowiskowych można znaleźć na stronie <http://bityl.pl/4rCJC>

CENA JUBILEUSZOWA
339 Zł ~~549 Zł~~

Rejestrator temperatury -30 do +60 °C, wilgotności względnej powietrza 0% -100%, oraz ciśnienia atmosferycznego 300-1200hPa konfigurowany za pomocą dołączonego oprogramowania voltsoft lub przeglądarki. Wyjątkowo łatwa obsługa pozwala regulować czas rozpoczęcia rejestracji, czas zatrzymania, automatyczne opóźnienie startu, częstotliwość pomiarów, ustawienia alarmów z wartościami granicznymi i wiele innych funkcji. Rejestrator zachowuje się jak pamięć USB, dlatego zebrane dane mogą być odczytane na dowolnym komputerze.

Cechy: Kompaktowa konstrukcja typu „pendrive USB” · Automatyczne generowanie raportu PDF wraz z wykresem · Indywidualny tryb start, stop · Wskaźniki LED alarmu.

Dane techniczne: Zakres pomiaru temperatury -30 do +60 °C · Zakres pomiaru wilgotności: 0-100% · Zakres pomiaru ciśnienia: 300-1200hPa · Interwały pomiarowe: 1 min-24h · Pamięć 1334 · Stopień ochrony IP65 · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Interfejs: USB · Wyświetlacz LCD · Wbudowana guzikowa bateria litowa · Waga 24 g · Wym. (D x S x W) 19 x 37 x 86 mm.

Zakres dostawy: Rejestrator danych · Nasadka na USB · Bateria guzikowa 3 V · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
1435092	549,- 339,-

WILGOTNOŚCIOMIERZ DO MATERIAŁÓW MF-100

- BEZINWAZYJNY POMIAR WILGOTNOŚCI WE WSZYSTKICH RODZAJACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH //
- REGULOWANA FUNKCJA MIN/MAX Z ALARMEM AKUSTYCZNYM //
- FUNKCJA HOLD //

3 LATA
GWARANCJI

CENA JUBILEUSZOWA
429 Zł ~~619 Zł~~



Cechy: Solidna obudowa z osłoną z miękkiej gumy · Głębokość pomiaru: 20 - 40 mm. Dane techniczne: Zasilanie: 3 baterie (AAA) · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 30 x 60 x 240 mm · Waga: 220 g · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · Rodzaj pomiaru: Bezinwazyjny · Dokładność pomiaru wilgotności drewna ±: 0,1% · Dokładność pomiaru wilgotności materiałów budowlanych ±: 0,1% · Zakres pomiaru wilgotności drewna: 0 - 100 · Zakres pomiaru wilgotności materiałów budowlanych: 0 - 100.

Zakres dostawy: Wilgotnościomierz · Baterie · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
2399955	619,- 429,-

POMIAR KOSZTÓW ENERGII

40 LAT
niezawodności i precyzji

Eleganckie wzornictwo i najwyższa precyzja!

Liczniki kosztów energii VOLT CRAFT SEM z Bluetooth® oferują doskonały kompromis pomiędzy wzornictwem a funkcjonalnością. Wysokiej jakości technologia pomiarowa, która mierzy dokładną moc i współczynnik mocy z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

LICZNIK KOSZTÓW ENERGII SEM6000

- PRECYZYJNY POMIAR I WYŚWIETLANIE POBORU ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA MOCY //
- PIERŚCIEN LED ZMIENIA KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD ZMIERZONEGO OBCIĄŻENIA //
- WYGODNE STEROWANIE FUNKCJAMI TIMER A I HARMONOGRAMU ZA POMOCĄ BEZPŁATNEJ APLIKACJI //



CENA JUBILEUSZOWA
159 Zł ~~179 Zł~~



Cechy szczególne: Interfejs Bluetooth® · Eksport danych · Funkcja rejestratora danych · TRMS · Zestaw taryf dla energii elektrycznej, z możliwością sterowania za pomocą aplikacji · Funkcja pomiaru: moc czynna · Emisja CO2 · Moc · Pobór energii · Napięcie nominalne · Zautomatyzowane włączanie i wyłączenie
Dane techniczne: Pobór własny prądu: 0,8 W · Zakres mocy czynnej: 0,23 do 3680 W · Napięcie zasilania sieciowego: 220 do 240 V/AC · Napięcie robocze: 230 V/AC · Zakres prądu: 16 A (maks.) · Częstotliwość: 2,4 GHz · Kategoria pomiaru: CAT II · Czas trwania zapisu: 30 dni · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 54,7 x 54,7 x 71,5 mm.

Numer prod.	Cena
1558906	179,- 159,-

POWERBANK VOLT CRAFT VC-201C

- POJEMNOŚĆ 20100 MAH //
- AUTOMATYCZNE DOPASOWANIE PRĄDU ŁADOWANIA //
- QUICK CHARGE //

CENA JUBILEUSZOWA
299 Zł ~~339 Zł~~

Cechy: Wyjście USB QC2.0 · Wyjście USB-C Power Delivery · Automatyczne dopasowanie prądu ładowania · Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem i przeładowaniem · Zabezpieczenie przed zwarcieniem · Kontrola temperatury · Wskaźnik pojemności LED
Dane techniczne: Pojemność 20100 mAh, Maksymalny prąd ładowania 3000 mA, Ilość wyjść ładowania: 2, Napięcie robocze 5 V przez USB, Rodzaj wyjścia złącze żeńskie USB-CTM (Power Delivery), USB

Numer prod.	Cena
1754724	339,- 299,-

10 Skorzystaj z naszych jubileuszowych promocji: conrad.pl/voltcraft-40lat

LICZNIK KOSZTÓW ENERGII ENERGY LOGGER 4000

- ENERGY LOGGER 4000 MOŻE REJESTROWAĆ ZUŻYCIE ENERGII PRZEZ OKRES DO 6 MIESIĘCY WE WBUDOWANEJ PAMIĘCI. ZAREJESTROWANE POMIARY MOŻNA PRZENIEŚĆ NA KARTĘ SDHC //



CENA JUBILEUSZOWA
269 Zł ~~299 Zł~~



Cechy: Ciągłe rejestrowanie zużycia energii do 6 miesięcy · Dienne zużycie energii z ostatnich 9 dni · Prognoza kosztów i zużycia
Dane techniczne: Funkcja rejestratora danych · Funkcje pomiarowe: moc czynna, pobór mocy, współczynnik mocy, napięcie nominalne, prąd, częstotliwość · Zużycie mocy: 0 do 9999.9 kWh · Zakres mocy czynnej: 0.1 do 3500 W · Zakres prądu: 0.01 do 15 A · Napięcie robocze: 230 V/AC · Częstotliwość: 50 Hz · Dokładność: 1%

Numer prod.	Cena
125449	299,- 269,-



Więcej aktualnych ofert i informacji można zawsze znaleźć na stronie conrad.pl.

REGULOWANY ZASILACZ LABORATORYJNY ESP-3010 SE



CENA JUBILEUSZOWA
599 Zł ~~639 Zł~~

Dane techniczne: Moc: 300 W · Interfejsy: złącze wtykowe 4 mm · Cechy szczególne: smukła konstrukcja · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 226 x 82 x 138 mm · Napięcie wejściowe: 230 V/AC · Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu) · MTBF: 20000 h · Regulacja obciążenia: 5% · Napięcie wyjściowe: 0 - 30 V/DC · Prąd wyjściowy: 0 - 10 A · Zakres temperatur: 0 - 40 °C.
Zakres dostawy: Zasilacz laboratoryjny · Kod zasilacza · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
2377693	639,- 599,-



ZASILACZ WTYCZKOWY, REGULOWANY VOLT CRAFT USPS-1000NSE

CENA JUBILEUSZOWA
69 Zł ~~93,49 Zł~~

Dane techniczne: Napięcie wejściowe (min.): 100 V/AC · Napięcie wejściowe (maks.): 240 V/AC · Stan procesu EuP: Level VI · Liczba wejść: 1 · Cechy szczególne: regulowane napięcie wyjściowe · 8 wymiennych wtyczek: Wtyk 2,35/0,75 · Wtyk 3,5/1,35 · Wtyk 4,0/1,7 · Wtyk 5,0/2,1 · Wtyk 5,5/1,5 · Wtyk 5,5/2,5 · Wtyk jack 2,5 · Wtyk jack 3,5 · Długość kabla: 1,80 m.

Numer prod.	Prąd wyjściowy (maks.)	Wym. (D x S x W)	Napięcie wyjściowe	Moc	Typ	Liczba wyjść	Cena
2377690	1 A	76.7 x 44.3 x 70.3 mm	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	12 W	USPS-1000NSE	1 x	93,49 69,-



ŁADOWARKA USB UC-2ACX001

- WYJŚCIE USB I USB-C //
- WYJŚCIE USB-C-Z TECHNOLOGIĄ POWER-DELIVERY //



CENA JUBILEUSZOWA
63,99 Zł ~~75,49 Zł~~

Cechy: Wyjście USB Wyjście USB-C z technologią Power-Delivery · Kompaktowa i lekka · Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe · Odporność na zwarcie · Zabezpieczenie przepięciowe.
Dane techniczne: Napięcie wyjściowe: 5 V, 9 V · Prąd wyjściowy (maks.): 3000 mA · Napięcie wejściowe: 100 - 240 V/AC · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 57 x 36 x 55 mm · Waga: 98 g · Napięcie wejściowe: 230 V/AC · Ilość wyjść: 2 x · Złącze męskie Euro · Rodzaj wyjścia: USB, złącze żeńskie USB-CTM · Moc: 30 W.
Zakres dostawy: Ładowarka USB · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
2300296	75,49 63,99

SERWIS KALIBRACJI

Profesjonalny, niedrogi, niezależny od producenta i szybki.

Skalibruj urządzenia teraz: conrad.pl/o-nas/about-conrad/serwis-kalibracji



PRZETWORNICA SAMOCHODOWA VOLT CRAFT MSW 700-12-G

- 700 W STAŁA MOC //
- ZMODYFIKOWANA FALA SINUSOIDALNA //



CENA JUBILEUSZOWA
329 Zł ~~399 Zł~~

Dane techniczne: Forma sygnału wyjściowego - zmodyfikowana fala sinusoidalna · Pobór mocy w trybie czuwania: <0,5 A · Gniazda: 2 · Szczytowa moc wyjściowa: 1400 W · Sprawność przy obciążeniu znamionowym: 85% · Wejścia: zaciski śrubowe · Napięcie wyjściowe: 230 V/AC · Waga: 1,7 kg · Napięcie wejściowe: 12 V/DC · Gniazdo: USB 2.0 A · Moc: 700 W.
Zakres dostawy: Falownik · 2 zaciski śrubowe z kablem połączeniowym (czerwony i czarny) · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
1277774	399,- 329,-

11 Ceny zawierają podatek VAT. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów w procesie przygotowania ulotki do druku.

ŁADOWARKA UNIWERSALNA V-CHARGE 600 DUO

- 2 WYJŚCIA ŁADOWANIA //
- 600 W MOCY ŁADOWANIE //
- BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIA SMARTFONA //



CENA JUBILEUSZOWA
899 ZŁ ~~959 ZŁ~~

Dane techniczne: Odpowiedni do akumulatorów: LiPo, LiHV, Lilon, LiFePO, NiMH, NiCd, Akumulator ołowiowy · Rozmiar akumulatorów: AA, AAA, 14500, 10440 · Ilość ładowanych ogniw AA i AAA: 8 · Napięcie robocze: 9 - 32 V/DC, 100 - 240 V/AC · Prąd rozładowania CH 1: 8 W / 200 W · Maksymalny prąd ładowania: 16A · Cechy szczególne: wentylator ze sterowaniem czujnikami temperatury · Podwójne wejście prądowe: Wejście prądu przemiennego o łącznej mocy 600 W (2 x 300 W), wejście prądu stałego maks. 600 w (2 x 300 w) · Przyłącze do zewnętrznego rozładowania · Kontrola napięcia na zaciskach (TVS) · Automatycznego ograniczenia prądu ładowania · Waga: 0,8 kg

Zakres dostawy: Ładowarka · Kabel zasilający · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
2179496	959,- 899,-

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW IPC-8

- 4 PROGRAMY ŁADOWANIA //
- TRYB AUTOMATYCZNY I RĘCZNY //
- INNOWACYJNY WYŚWIETLACZ IPS //



CENA JUBILEUSZOWA
299 ZŁ ~~369 ZŁ~~



Nie zawiera akumulatorów

Dane techniczne: Odpowiedni do akumulatorów: NiMH NiCd NiZn Li-Ion LiHV LiFePO · Rozmiar akumulatorów: AA, AAA, 14500, 10440 · Ilość ładowanych ogniw AA i AAA: 8 · Napięcie robocze: 5 - 12 V/DC · Prąd rozładowania na gniazdo: 100 - 1000 mA · Maksymalny prąd ładowania na gniazdo: 1500 mA · Cechy szczególne: wykrywanie uszkodzenia akumulatora · Detekcja akumulatora · Odświeżanie / regeneracja · Automatyczny test akumulatora · Indywidualne monitorowanie gniazda · Funkcja rozładowania · Wyświetlacz graficzny · Regulowany prąd ładowania · Minus Delta-U wyłączenie · Monitorowanie temperatury · Waga: 283 g · Wymiary: (szer. x wys. x gł.) 189 x 28 x 79 mm.

Zakres dostawy: Ładowarka · Kabel micro-USB · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
1893032	369,- 299,-

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW CC-2

- DO AKUMULATORÓW NiCd, NiMH I LI-ION //
- KONTROLA POJEMNOŚCI BATERII //
- STEROWANIE MIKROPROCESOROWE //



CENA JUBILEUSZOWA
149 ZŁ ~~179 ZŁ~~



Nie zawiera akumulatorów

Dane techniczne: Odpowiednia do akumulatorów: NiMH NiCd Li-Ion · Rozmiar akumulatorów: AA, AAA, C, Sub-C, 26650, 26500, 18650, 17670, 18490, 17500, 17355, 16340, 14500, 10440 · 4 gniazda ładowania: 4 AA, 4 AAA, 2 C · Napięcie robocze: 100 - 240 V/AC · Prąd rozładowania: 250 / 500 mA · Maksymalny prąd ładowania na gniazdo: 1000 mA · Cechy szczególne: PORT USB do ładowania · Wyświetlacz LCD z podświetleniem · Automatyczny dobór prądu ładowania · Czas ładowania akumulatorów AA 2000 mAh: 120 minut · Waga: 193 g · Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 157 x 93 x 35 mm.

Zakres dostawy: Ładowarka okrągła CC-2 · Zasilacz 12V/3A · Instrukcja obsługi.

Numer prod.	Cena
1613311	179,- 149,-

Skorzystaj z naszych jubileuszowych promocji: conrad.pl/voltcraft-40lat

Więcej aktualnych ofert i informacji można zawsze znaleźć na stronie conrad.pl.